

SOLINTEG · INTEG E SOROZAT

E2BA-B10K3

10,36 kWh LiFePO₄
magasfeszültségű akkumulátor

Kétmodulos, egymásra helyezhető kialakítás, IP65 védelem és fűtési funkció. Napelemes energiatárolás kompatibilis magasfeszültségű rendszerekhez.



10,36 kWh

Névleges energia

345,6 V

Névleges feszültség

10 év*

Gyártói garancia

Fő jellemzők

- Két egymásra helyezhető modul a könnyebb telepítésért.
- 1-2 egységes bővíthetőség, körülbelül 20,6 kWh-ig.
- Magasfeszültségű kialakítás és LiFePO₄ akkumulátorkémia.
- Távoli hibadiagnosztika, frissítés és karbantartás.
- Padlón egymásra helyezve vagy falra szerelve telepíthető.
- Egymásba illeszthető modulok, plug-and-play kialakítás.
- -20 és +55 °C közötti üzemi tartomány, fejlett fűtési funkcióval.

Gyártói információ

Az iGreen magyar fordítása az EN-E2BA-B10K3-NO1.01-2026 gyártói adatlap alapján. Gyártó: Solinteg Power Co., Ltd. * A garancia részleteit a vonatkozó termékgarancia tartalmazza.

Műszaki adatok

Solinteg E2BA-B10K3 | EN-E2BA-B10K3-NO1.01-2026

Akkumulátortípus	LiFePO4
Névleges energia	10,36 kWh
Kisütési mélység (DoD)	90%
Névleges feszültség	345,6 V
Üzemi feszültségtartomány	270-394,2 V
Max. töltő- / kisütőáram	30 A
Bővíthetőség	1-2 egység
Méret (szélesség x magasság x mélység)	543 x (671 + 540) x 226 mm
Tömeg	54 + 48 kg
Védettség	IP65
Telepítés	Padlón egymásra helyezve vagy falra szerelve
Üzemi hőmérséklet	-20 és +55 °C között (töltés és kisütés)
Tárolási hőmérséklet	-30 és +60 °C között
Relatív páratartalom	5-95%, páralecsapódás nélkül
Telepítési magasság	3000 m alatt
Hűtés	Természetes konvekció
Kijelzés	LED
Gyártói garancia	10 év, a termék garanciális feltételei szerint

Forrásmegjelölés: Solinteg Power Co., Ltd., 2026. A bővíthetőséget a gyártói adatlap 1-2 egységként jelöli. A dokumentum nem helyettesíti a telepítési útmutatót vagy a termékgarancia feltételeit.